

(JOYRIDE 200I EVO)

م	بند الفحص	مسافة الصيانة / كم	300 كم	1000 كم	3000 كم	6000 كم	12000 كم
		الصيانة / شهر	صفر / شهر	شهر	3 اشهر	6 اشهر	12 شهر
1	فلتر الهواء		I		C	R	
2	فلتر الزيت		C		تنظيف كل 10000 ك/م او 6000 ميل		
3	زيت المحرك مع ملاحظة مقياس الزيت		R		تغيير كل 5000 ك/م او 3000 ميل		
4	ضغط الهواء في الإطارات		I	I			
5	بطارية		I	I			
6	شمعة الاحتراق (بوجية)		I	I	I		R
7	تنظيف الكربون على دواصة الوقود		I	I		I	
8	تحميل مقبض القيادة		I	I	I		
9	تسريب زيت التروس		I	I			
10	ترسيب زيت المحرك		I	I			
11	زيت ناقل الحركة		R		تغيير كل 5000 ك/م او 5 اشهر		
12	زيت الفرامل					I	R
13	سير نقل الحركة ويلي عمود نقل الحركة		I	I	I		
14	تنك البنزين عمل عوامة التنك والخراطيم		I	I			
15	تسريب زيت المحرك		I	I	I		
16	المسامير والصواميل					I	I
17	سلسلة كامه						
18	إزالة صمام		I		I	I	
19	المساعد		I			I	
20	الأمامي / التعليق الخلفي		I			I	
21	الحمالة الرئيسية / الجانب		I			I/L	
22	Crankcase Blow By System PVC		I				
23	التبريد		I	I	I		R
24	مروحة التبريد، وأنباب		I	I			
25	الدبرياج		I				
26	اسطوانة الكلاش					I	
27	الفرامل		I	I			
28	اللمبات ومفاتيح التشغيل ، والنظام الكهربائي		I	I			

(I) فحص ونضافة وضبط / (R) استبدال / (C) نظافة واستبدال اذا لزم الامر / (L) تزييت وتشحيم

ملحوظات :-

- 1- يجب استخدام قطع الغيار الاصلية .
- 2- يجب ان تتم عملية المراجعة بمعرفة فني مؤهل من SYM .
- 3- يجب ان تتم عملية الصيانة حسب جدول الصيانة بحسب الوقت او المسافة ايهما اقرب .

